

2020









АЛЬТА
ПРОФИЛЬ





















[АКСЕССУАРЫ АЛЬТА САЙДИНГА]










Аксессуары предназначены для сайдинга «Корабельный брус» и Блокхауса «Двухпереломного малого ВН-03»







Универсальные планки

№	Наименование продукции	Внешний вид	Длина	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Габариты упаковки (ДхШхВ) мм	Количество в упаковке шт
1	Наружный угол Т-12		3000 мм	1.275	13.202	3050x330x110	10
2	Наружный угол коричневый Т-12		3000 мм	1.400	14.452	3050x330x110	10
3	Наружный угол К-12		3000 мм	1.305	13.502	3050x330x110	10
4	Наружный угол А-12		3000 мм	1.275	13.202	3050x330x110	10
5	Внутренний угол Т-13		3000 мм	0.780	16.052	3050x330x110	20
6	Внутренний угол коричневый Т-13		3000 мм	0.857	17.592	3050x330x110	20
7	Внутренний угол К-13		3000 мм	0.780	16.052	3050x330x110	20
8	Внутренний угол А-13		3000 мм	0.780	16.052	3050x330x110	20

№	Наименование продукции	Внешний вид	Длина	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Габариты упаковки (ДхШхВ) мм	Количество в упаковке шт
9	Околооконная планка Т-17		3000 мм	1.293	13.269	3050x230x110	10
10	Околооконная планка коричневая Т-17		3000 мм	1.420	14.539	3050x230x110	10
11	Околооконная планка К-17		3000 мм	1.308	13.419	3050x230x110	10
12	Околооконная планка А-17		3000 мм	1.293	13.269	3050x230x110	10
13	Соединительная планка Т-18		3000 мм	0.861	17.559	3050x230x110	20
14	Соединительная планка коричневая Т-18		3000 мм	0.930	18.939	3050x230x110	20
15	Соединительная планка К-18		3000 мм	0.861	17.559	3050x230x110	20
16	Соединительная планка А-18		3000 мм	0.861	17.559	3050x230x110	20
17	J-trim Т-15		3660 мм	0.494	20.105	3050x230x110	40

№	Наименование продукции	Внешний вид	Длина	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Габариты упаковки (ДхШхВ) мм	Количество в упаковке шт
18	J-trim T-15		3000 мм	0.375	15.339	3050x260x110	40
19	J-trim T-15 коричневый		3000 мм	0.405	16.539	3050x260x110	40
20	J-trim K-15		3000 мм	0.375	15.339	3050x260x110	40
21	J-trim A-15		3000 мм	0.375	15.339	3050x260x110	40
22	Финишная планка T-14		3660 мм	0.458	18.460	3070*200*70	40
23	Финишная планка T-14		3000 мм	0.348	14.072	3050*200*70	40
24	Финишная планка T-14 коричневая		3000 мм	0.375	15.152	3050*200*70	40
25	Финишная планка A-14		3000 мм	0.348	14.072	3050*200*70	40
26	Отделочная для откосов T-04		3000 мм	0.360	14.552	3050*180*90	40

№	Наименование продукции	Внешний вид	Длина	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Габариты упаковки (ДхШхВ) мм	Количество в упаковке шт
27	Отделочная для откосов Т-04 коричневая		3000 мм	0.390	15.752	3050*180*90	40
28	Околооконная широкая Т-05		3000 мм	1.890	19.352	3050*330*110	10
29	Околооконная широкая Т-05 коричневая		3000 мм	2.010	20.552	3050*330*110	10
30	Угловая радиусная Т-06		3000 мм	1.305	10.892	3050*330*110	8
31	Наличник широкий Т-07		3000 мм	1.194	19.542	3050*280*140	8
32	Фаска Т-08		3000 мм	1.347	19.296	3050*280*140	14
33	Фаска Т-08 коричневая		3000 мм	1.455	20.808	3050*280*140	14
34	Наличник Т-09		3000 мм	0.903	12.981	3050*230*110	14
35	Наличник Т-09 коричневый		3000 мм	0.960	13.779	3050*230*110	14

№	Наименование продукции	Внешний вид	Длина	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Габариты упаковки (ДхШхВ) мм	Количество в упаковке шт
36	Окантовочная Т-10		3660 мм	0.720	14.745	3700*230*110	20
37	Начальная Т-11		3000 мм	0.411	16.592	3050*230*80	40
38	Навесная Т-16		3000 мм	0.429	17.312	3050*180*60	40
39	Доборная Т-21		3000 мм	1.515	22.992	3100*350*80	15
40	Наружный угол малый Т-22		3000 мм	1.083	11.169	3050*230*110	10
41	Наружный угол малый Т-22 коричневый		3000 мм	1.109	12.239	3050*230*110	10

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция подготовлена к использованию в климате умеренных широт при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при температурном режиме от -50°С до +38°С (климат, формирующийся в Северном полушарии между 40° — 45° и 62 — 68° с.ш. и в Южном между 42° и 58° ю.ш.). В связи с особенностями пигментов, входящих в состав изделий цвета **Дуб светлый**, **Дымчатый**, **Серо-голубой**, **Красный** данные материалы подлежат использованию при температурном режиме от -50° до +38°С в тени; комплектующие для сайдинга коричневого цвета и панели сайдинга цвета **Орех темный** и **Красно-коричневый** подлежат использованию при температурном режиме от -50° до +32°С в тени.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать профили допускается любым видом крытого транспорта с вентиляцией при температуре от -35°С до +50°С на палетах (поддонах) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Не допускается бросать и деформировать пакеты мерных отрезков изделий при погрузочно-разгрузочных складских и производственных операциях.

Профили следует хранить в крытых складских помещениях, оборудованных вентиляцией, вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.

При хранении профилей на открытых площадках в летнее время рекомендуется вскрывать упаковку.

Мерные отрезки профилей в пакетах необходимо хранить на стеллажах длиной не менее длины мерных отрезков. Условия хранения должны исключать возможность их механического повреждения. Максимальная высота штабеля при хранении на палетах - не более 1,0м.

При перевозке изделий транспортом потребителя за сохранность и качество продукции ответственность несет потребитель.

КАТЕГОРИЯ ГОРЮЧЕСТИ:

Класс пожарной опасности строительных материалов **КМ3**

Г2 - группа умеренно горючие

В2 - группа умеренно воспламеняемые

Д2 - группа с умеренной дымообразующей способностью

Т2 - группа по токсичности продуктов горения умеренно опасные

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Продукция	Альта Классика							Группа отделки			Канада Плюс "Престиж"					Канада Плюс "Премиум"					Канада Плюс "Люкс"					Аляска											
	Светло-серый	Серо-голубой	Лимонный	Розовый	Земляничный	Салатовый	Бежевый	Кремовый	Белый/Аляска Сноу	Белоснежный	Песчаный	Коричневый	Грушевый	Голубой	Жёлтый	Персиковый	Золотистый	Фисташковый	Орех тёмный	Дуб светлый	Красно-коричневый	Кирпичный	Красный	Гранатовый	Сиреневый	Синий	Зелёный	Оливковый	Ясень	Ольха	Бук	Каштан	Орех	Аляска Форест	Аляска Сэнд	Аляска Ивори	
Отделочная для откосов T-04							•	•	•	•	•																										
Околооконная широкая T-05								•	•		•																										
Угловая радиусная планка T-06								•	•																												
Наличник широкий T-07								•	•																												
Фаска T-08								•	•		•																										
Наличник T-09								•	•		•																										
Окантовочная T-10								•	•																												
Начальная T-11								•	•																												
Наружный угол T-12	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Внутренний угол T-13	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Финишная планка T-14	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
J-Trim T-15	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Околооконная планка T-16	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Соединительная T-18	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Доборная T-21						•	•	•	•																												
Наружный угол малый T-22								•	•		•																										
Наружный угол A-12																																			•	•	•
Внутренний угол A-13																																			•	•	•
Финишная планка A-14																																			•	•	•
J-Trim A-15																																			•	•	•
Околооконная A-17																																			•	•	•
Соединительная A-18																																			•	•	•
Наружный угол K-12																																			•	•	•
Внутренний угол K-13																																			•	•	•
J-Trim K-15																																			•	•	•
Околооконная K-17																																			•	•	•
Соединительная K-18																																			•	•	•